

## Sondas Intra-Operatorias **HADECO**

Sondas esterilizables compatibles con los doppler marca HADECO



Sonda VRP - 8Mhz Pulsada Diametro 4,8 mm



Sonda NRP - 10Mhz ó 20Mhz Pulsada Diametro 2 mm



Sonda P8M - 8Mhz Continua Diametro 8 mm



**Esterilización:**

EOG, Gas Oxido Etileno  
Sterrad, plasma de baja temperatura

debajo de 50º durante 24hrs  
debajo de 45 grados durante 0,5 a 2 hrs

**Aplicaciones quirúrgicas:**

VRP: Bypass, anastomosis y AV shunt  
NRP: Microcirugía para aneurisma clip  
LRP: Cirugía laparoscópica hacia delante con cánula de 5mm  
P8M: Estándar 8Mhz

Especificaciones:	VRP	NRP	LRP	PM
Frecuencia (MHz)	8/10/20	10/20	8/10	8
Diámetro (mm)	4.8	2.0	4.8	8.0
Largo (mm)	115	215	350	13
Largo cable (m)	1.8	1.8	1.8	1.8
Dopplers	Biflow, SD45, SD30, SD50			
Amplificador req	BDP08MMS8 para 8MHz - BDP10MMS8 para 10MHz - BDP20MMS8 para 20MHz			